

IMPRESS I-130

IMPRESSION PLAQUES DE PLÂTRE



* Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Avantages du produit

Définition :	Sous-couche fixante et opacifiante spéciale plaques de plâtre.
Destination :	Tous locaux, pièces, habitations, bureaux, locaux à usage professionnel. Murs et plafonds.
Qualités Dominantes :	<ul style="list-style-type: none"> - Pouvoir fixant élevé permettant tous travaux de peinture ou papier peint notamment sur plaques de plâtre cartonnées. - Bonne adhérence. - Permet le décollement ultérieur du papier peint sans altérer le support.
Supports :	Tous supports intérieurs traditionnels : plâtre, plaques de plâtre, papiers, enduit ciment, anciennes peintures. Ne pas appliquer sur supports hydrofugés.
Classification :	AFNOR T 36005 FAMILLE I - CLASSE 7b2

Caractéristiques techniques

Composition :	Liant à base de copolymère acrylique en phase aqueuse.
Présentation :	Peinture crème.
Aspect/Brillant spéculaire :	Mat.
Tenue au feu :	M1 sur support incombustible M0.
Couleur :	Blanc.
Extrait sec :	56% en poids et 37% en volume +/-2%
Densité :	1,45+/-0,02.
Rendement :	9 m ² /L.
Séchage :	Sec : 2H - Recouvrable : 8H
Épaisseur film sec :	26 microns/100g/m ² humide.
Conditionnement :	15L
Taux de COV :	Valeur limite UE (A/g) 30 g/L de COV. Valeur limite critères Ecolabel 15 g/L de COV. Ce produit contient max 15 g/L de COV.

Préparation des fonds

 Conforme à la norme NF P 74201 (DTU 59/1).

Fonds non sensibles à l'eau :	Brossage, époussetage, lessivage.
Badigeons :	Elimination.
Fonds revêtus d'anciennes peintures :	Lessivage.
Fonds pulvérulents ou très farinants :	Application d'une couche de restructurateur EVO-K RAVAL R-620.

Caractéristiques d'application

Matériel :	Brosse, rouleau microfibres entre 5 et 10 mm ou Airless.
Préparation :	Prêt à l'emploi. Sur supports poreux une dilution de 5 à 10% d'eau est conseillée.
Application :	Après homogénéisation, appliquer en une couche.
Nettoyage du matériel :	Eau avant séchage.
Conditions d'application :	Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 30°C. Attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

Caractéristiques complémentaires

Transport :	Produit non soumis à la réglementation ADR.
Stockage :	2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.
Recommandations :	Se référer à la FDS en vigueur.

Gestion des déchets

Environnement :	Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.
-----------------	---